

Epson TM-H6000III Series



Questa stampante a doppia tecnologia per applicazioni POS offre le caratteristiche e i vantaggi di una stampante termica, per la stampa di scontrini, e di una stampante a impatto, per la stampa di ricevute e di modulistica, tra cui assegni, biglietti aerei, bolle, fatture.

Grazie alla tecnologia termica è possibile stampare loghi, caratteri grafici e barcode, anche a 2 colori utilizzando carta adatta. Oltre al modello base, sono disponibili tre configurazioni dotate rispettivamente delle funzioni "endorsement", "MICR" o entrambe. La funzione "endorsement" è uno speciale meccanismo utilizzabile con la tecnologia ad impatto che consente di stampare sul retro dei moduli.

Per merito delle sue dimensioni ridotte e al suo design compatto, Epson TM-H6000III può essere facilmente collocata in spazi piccoli e sui banchi vendita. Versatile e funzionale, è integrabile in sistemi POS più completi e complessi, come le serie Epson IR e SR, e può essere collegata ai display di cortesia della serie Epson DM-D: con la funzione "pass-through" il display trasmette alla stampante l'alimentazione e i dati da stampare.

La possibilità di integrazione in sistemi POS già esistenti è garantita anche dal linguaggio proprietario ESC/POS, riconosciuto ed utilizzato in tutto il mondo, e dal driver avanzato per Windows e altri sistemi operativi. Epson TM-H6000III viene incontro alle esigenze degli operatori e dei clienti con la sua elevata velocità (fino a 170 mm/sec nella stazione termica), affidabilità (con un MCBF di 52 milioni di linee nel caso di ricevute) e facilità di utilizzo, gestione e manutenzione.

Sostituire il rotolo di carta è un'operazione di pochi secondi e le probabilità di inceppamento sono davvero ridotte al minimo! La taglierina automatica a corredo consente di tagliare la ricevuta o il modulo in modo netto e nel punto desiderato. Epson TM-H6000III ha proprio tutte le carte in regola per essere uno strumento pratico e funzionale, a servizio delle più moderne esigenze del mondo POS.

SCHEDA TECNICA



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SPECIFICHE DI PRODOTTO

FONTI & STILI

| | |
|--------------------------------|--|
| Velocità di stampa scontrini | 200 mm/sec |
| Velocità di stampa ricevute | 5,70 lps (40 colonne, 17,80 cpi) |
| Capacità colonna ricevute | 45 cps / 60 cps |
| Capacità colonna | 40 cps |
| Endorsement | |
| Dimensione carattere scontrini | 1,41 mm (P) x 3,39 mm (A) / 0,99 mm (P) x 2,4 mm (A) |
| Dimensione carattere ricevute | 1,56 mm (P) x 3,1 mm (A) / 1,24 mm (P) x 3,1 mm (A) |
| Dimensione carattere | 1,1 mm (P) x 2,42 mm (A) |
| Endorsement | |

INTERFACCE

| | |
|------------|--|
| Interfacce | RS-232, Apertura comandata del cassetto, Display di cortesia |
|------------|--|

ALIMENTAZIONE

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Alimentazione elettrica | PS-180 (opzionale) |
|-------------------------|--------------------|

CARATTERISTICHE GENERALI

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Dimensioni | 186 x 298 x 185 mm (LxPxA) |
| Peso | 5,3 kg |
| Colore | Epson Dark Gray / Epson Cool White |
| Livello di rumore | In funzionamento: 52 dB (A) |

| | RECEIPT | SLIP / E/P |
|--------------------|----------------|--|
| Metodo di stampa | Stampa termica | A impatto seriale, 9 aghi A impatto shuttle, 8 aghi |
| Velocità di stampa | 200 mm/sec | 5,70 lps (40 colonne, 17,80 cpi) |

FONTI & STILI

| | | |
|----------------------|--|---|
| Capacità colonna | | 45 cps / 60 cps 40 cps |
| Dimensione carattere | 1,41 mm (P) x 3,39 mm (A) / 0,99 mm (P) x 2,4 mm (A) | 1,56 mm (P) x 3,1 mm (A) / 1,24 mm (P) x 3,1 mm (A) 1,1 mm (P) x 2,42 mm (A) |

VARIE

| | |
|----------|---|
| Garanzia | 12 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato) |
|----------|---|

LOGISTICA

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Dimensioni confezione singola | 285 x 382 x 305 mm |
|-------------------------------|--------------------|

| | |
|-------------------------|--------|
| Peso imballo in cartone | 6,6 kg |
|-------------------------|--------|

| | |
|-------|---------|
| Pezzi | 2 Pezzi |
|-------|---------|

Epson TM-H6000III Series

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Unità principale
- Manuale di istruzioni
- Carta termica in rotoli
- Coperchio per pulsante di accensione
- Cartuccia nastro (ricevute)

MATERIALI DI CONSUMO

- Nastro Nero ERC-32b
C43S015371

OPZIONI

- Ps-180-341
C32C825341



Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Numero Verde: 800-801101

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.